



Injektionspumpe

Automatisierte Aufgabe von Flüssigkeiten in Präp & Flash
Präzision und Reproduzierbarkeit der aufgegebenen
Menge

Speziell für Injektionen mit hohem Volumen

Artikel	Injektionspumpe mit Injektionsventil und Hinterkolbenspülung
Pumpe	<p>Flussbereich: 1 ml/min bis 250 ml/min Max. Flussrate: 250 ml/min Genauigkeit der Flussrate: +/- 2 % über 20 bis 250 ml/min und 5 bis 100 bar Wiederholbarkeit der Durchflussrate: < 0,25 Linearität der Durchflussrate: 0,98 < Linearität < 1 Druckbereich: 0 bis 125 bar Max. Betriebsdruck: 125 bar Hinterkolbenspülung 6-Wege-Injektionsventil</p>
Injektion	<p>Injektionsvolumen von 50 ml bis zu mehreren Litern Injektionsmodus: flüssig</p>
Kommunikation	<p>Steuerung über die Software InterSoft® X Computerschnittstelle RS-232-Kabel</p>
Zubehörbox	<ul style="list-style-type: none"> • Flaschenbehälter (P/N PFAGT0) x1 • Netzkabel entsprechend dem Bestimmungsland x1 • Kabel RS232 - IIE39 (P/N PFS600) x1 • Satz Schläuche ETFE 1/8" - FA-000-516 (P/N PFAGU0) x2 • Satz Schläuche ETFE 1/8" - FA-000-833 (P/N PFAGV0) x1 • Satz Schläuche ETFE 1/8" - FA-000-834 (P/N PFAGW0) x1 • Aderendhülsen 1/8" - IIH44 (P/N GV1720) • Muttern 1/8" - IIE48 (P/N GV1730) x1 • TEFZEL-Hülse mit Sicherungsring aus Edelstahl 1/8" - IIL36 (P/N GV1690) x1 • Superflanschlose Überwurfmuttern 1/8" PEEK natur - IIL35 (P/N GV1710) x1 • Blauer ETFE-Schlauch 1/8" ID-1,6mm (P/N LO4701) x1 für puriFlash® XS 520Plus, puriFlash® 535-XL, puriFlash® 5.020, puriFlash® 5.050 • PEEK-Schläuche 1/8" OD - 1.6mm ID (P/N 803770) x1 für puriFlash® 5.250 • PEEK-Schlauch 1/16" 0,75mm ID (P/N 767140) x1 für puriFlash® 5.250P • Entlüftungsventil für Einspritzpumpe - FA-000-835 (P/N PFAGX0) x1

Stromversorgung

110 V oder 220 V

Abmessungen und
Gewicht

Gewicht: 15 kg

