Advion Interchim scientific®

UV/VIS-Detektoren

200 – 400 nm und 200 – 800 nm (UVextended-Pack)
Multiwellenlänge und Scan-Sammlung

Bestandteile	UV/VIS Detektoren UV Zelle: 3 Arten erhältlich 0.1 mm (Standardkonfiguration für die Aufreinigungssysteme puriFlash® ausgenommen PF-5.400 und für Peptide bestimmte puriFlash®) - Edelstahl 1,0 mm (Standardkonfiguration des PF-5.400) - Außenzelle - PEEK 1,0 mm (Standardkonfiguration der für Peptide bestimmten puriFlash®: PF-5.125P und PF-5.250P) - Edelstahl D2-Lampe Netzteilplatine Kontrollplatine
Kommunikation	Steuerung über InterSoft® X Software Computerschnittstelle: RS-232 Kabel
Technologien	Vollständig für Aufreinigung ausgelegt UV Scan über gesamte Wellenlänge mit der „DAD Technologie“ UV-Spektrum in Echtzeit
Sicherheit	Auffangbehälter und Leckanzeiger
Wartungsfreundlichkeit	Zugriff auf UV-Zelle und Deuterium-Lampe ohne Werkzeug
Zuleitung	Kabel 24 V (im System integriert)
Kompatibilität	Kompatibel mit sämtlichen puriFlash® Aufreinigungssystemen

Hotline +33 4 70 03 73 39 - info@advion-interchim.com - www.advion-interchim.com